



**Geotechnik Dunkel**

# **Pneumatische Rammsonde PR30**

**Für leichte und mittelschwere  
Rammsondierungen  
Pneumatischer Antrieb  
Verdichteraggregat zusätzlich**



## Pneumatische Rammsonde PR30

- o für leichte und mittelschwere Rammsondierungen (DPL, DPM ähnlich EN 22476-2)
- o der optional erhältliche 20 kg-Gewichtsring rüstet die leichte Ramme zur mittelschweren Ramme auf
- o pneumatischer Antrieb mit einem Arbeitsdruck < 2 bar
- o tieflochgebohrte Kolbenstange, dadurch extrem robust
- o erfüllt die Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG (Lärmschutz)
- o inklusive Sicherungsstange, dadurch Betrieb mit 1 m Sicherheitsabstand möglich
- o Fallgewicht: 10 kg ohne, 30 kg mit Zusatzgewicht; Fallhöhe: 500 mm
- o Länge 825 mm, größter Durchmesser: 100 mm, 200 mm mit Zusatzgewicht
- o Gesamtgewicht: 16 kg, 35 kg mit Zusatzgewicht

## Verdichteraggregat VD14

Der Verdichter VD14 ist die optimale Ergänzung zur pneumatischen Rammsonde PR30. Die Kompressorpumpe ist wartungsfrei und extrem verschleißarm.

Die neuartige Konstruktion verzichtet auf häufig herkömmliche Kohleplättchen (Schieber). Laufzeiten von 10.000 h bis zum ersten Service sind durchaus möglich.

Ausführliche Information erhalten Sie in den Datenblätter „Verdichter“ oder auf der Webseite [geotechnik-dunkel.de](http://geotechnik-dunkel.de)



## Die PR30 kann wie folgt bestellt werden:

- o PR30 ..... Artikelnummer 101348
- o Zusatzgewicht 20 kg ..... Artikelnummer 101351
- o Verdichteraggregat VD14-B ..... Artikelnummer 101371
- o Verdichteraggregat VD14-E ..... Artikelnummer 106170
- o Wagen geländegängig ..... Artikelnummer 105909



**Geotechnik Dunkel GmbH & Co. KG**  
**Parsdorfer Str. 6**  
**D-85599 Hergolding**

Tel: +49 (0)89 - 818 963 - 0  
Fax: +49 (0)89 - 818 963 - 20  
[info@geotechnik-dunkel.de](mailto:info@geotechnik-dunkel.de)  
[www.geotechnik-dunkel.de](http://www.geotechnik-dunkel.de)